

LOCTITE 270

Fiche de données de sécurité selon au règlement (CE) n° 1907/2006

Page 1 sur 13

No. FDS: 346906

V003.4

Révision: 23.01.2014

Date d'impression: 03.09.2014

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

LOCTITE 270

Contient:

méthacrylate de 3,3,5-triméthylcyclohexyle Hydroperoxyde de cumène Acide maléique

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation prévue:

Colle

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Henkel Technologies France S.A.S

Rue de Silly 161

92642 Boulogne-Billancourt cedex

France

Téléphone: +33 (1) 46 84 90 00

ua-productsafety.fr@fr.henkel.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

 N° d' appel d' urgence I.N.R.S.: 01 45 42 59 59 (24h)

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (CLP):

Irritation cutanée Catégorie 2

H315 Provoque une irritation cutanée.

Irritation oculaire Catégorie 2

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisateur de la peau Catégorie 1

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

Toxicité spécifique au niveau de l'organe cible- exposition unique Catégorie 3

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Certains organes: Irritation des voies respiratoires

Classification (DPD):

Sensibilisant

R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Xi - Irritant

R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

2.2. Éléments d'étiquetage

Éléments d'étiquetage (CLP):

Pictogramme de danger:



Mention d'avertissement: Attention

Mention de danger: H315 Provoque une irritation cutanée.

> H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H335 Peut irriter les voies respiratoires.

***Seulement pour l'utilisation Grand-Public: P101 En cas de consultation d'un médecin, Conseil de prudence:

garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P501

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.***

Conseil de prudence: P261 Éviter de respirer les vapeurs. Prévention

P280 Porter des gants de protection.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au Conseil de prudence: Intervention savon.

P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Éléments d'étiquetage (DPD):

Xi - Irritant



Phrases R:

R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Phrases S:

S23 Ne pas respirer les vapeurs.

S24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S37 Porter des gants appropriés.

Indications additionnelles:

Seulement pour l'utilisation Grand-Public : S2 Conserver hors de la portée des enfants.

S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Contient:

Acide maléique

2.3. Autres dangers Aucune en cas d'utilisation conforme à la destination.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Description chimique générale: Adhésif anaérobie

Déclaration des ingrédients conformément au règlement CLP (CE) n° 1272/2008

| Substances dangereuses | Numéro CE | Teneur | Classification |
|---|-------------------------------|----------------|--|
| No. CAS | N° d'enregistrement REACH | 201042 | |
| méthacrylate de 3,3,5-triméthylcyclohexyle 7779-31-9 | 231-927-0 | >= 20- < 40 % | Toxicité spécifique au niveau de l'organe cible- exposition unique 3 H335 Irritation cutanée 2 H315 Irritation oculaire 2 H319 |
| Hydroperoxyde de cumène 80-15-9 | 201-254-7 | >= 1-< 2,5 % | Peroxydes organiques E H242 Toxicité aiguë 3; inhalation H331 Toxicité aiguë 4; Cutané H312 Toxicité aiguë 4; Oral H302 Toxicité spécifique au niveau de l'organe cible- expositions répétées 2 H373 Risques chroniques pour l'environnement aquatique 2 H411 Corrosion cutanée 1B H314 |
| Acide maléique 110-16-7 | 203-742-5 01-2119488705-25 | >= 0,1-< 0,5 % | Toxicité aiguë 4; Oral H302 Toxicité aiguë 4; Cutané H312 Irritation cutanée 2 H315 Sensibilisateur de la peau 1 H317 Irritation oculaire 2 H319 Toxicité spécifique au niveau de l'organe cible- exposition unique 3 H335 |
| 1-Acétyl-2-phénylhydrazine 114-83-0 | 204-055-3 | >= 0,1-< 0,5 % | Toxicité aiguë 3; Oral H301 Toxicité aiguë 4; Cutané H312 Irritation cutanée 2; Cutané H315 Irritation oculaire 2 H319 Toxicité aiguë 4; inhalation H332 Toxicité spécifique au niveau de l'organe cible- exposition unique 3; inhalation H335 Cancérogénicité 2 H351 |
| 1,4-Naphtoquinone 130-15-4 | 204-977-6 | > 0,01-< 0,1 % | Toxicité aiguë 3; Oral H301 Irritation cutanée 2; Cutané H315 Sensibilisateur de la peau 1; Cutané H317 Irritation oculaire 2 H319 Toxicité aiguë 1; inhalation H330 Toxicité spécifique au niveau de l'organe cible- exposition unique 3; inhalation H335 Risques aigus pour l'environnement aquatique H400 Risques chroniques pour l'environnement |

| | aquatique H410 |
|--|-------------------|
| | Facteur M 10 |

Voir texte complet des phrases H et autres abréviations dans paragraphe 16 "Autres informations" Les substances non classifiées peuvent avoir une valeur limite d'exposition sur le lieu de tavail.

Déclaration des ingrédients conformément au règlement DPD (CE) n° 1999/45

| Substances dangereuses No. CAS | Numéro CE N° d'enregistrement REACH | Teneur | Classification |
|---|--|------------------|---|
| méthacrylate de 3,3,5- triméthylcyclohexyle 7779-31-9 | 231-927-0 | >= 20 - < 40 % | Xi - Irritant; R36/37/38 |
| Hydroperoxyde de cumène 80-15-9 | 201-254-7 | >= 1 - < 2,5 % | T - Toxique; R23 Xn - Nocif; R21/22, R48/20/22 C - Corrosif; R34 O - Comburant; R7 N - Dangereux pour l'environnement; R51/53 |
| Acide maléique 110-16-7 | 203-742-5 01-2119488705-25 | >= 0,1 - < 0,5 % | Xn - Nocif; R21/22 Xi - Irritant; R36/37/38, R43 |
| Cumène 98-82-8 | 202-704-5 | >= 0,1 -< 0,5 % | R10 Xn - Nocif; R65 Xi - Irritant; R37 N - Dangereux pour l'environnement; R51/53 |
| 1,4-Naphtoquinone 130-15-4 | 204-977-6 | > 0,01 - < 0,1 % | T+ - Très toxique; R25, R26 Xi - Irritant; R36/37/38, R43 N - Dangereux pour l'environnement; R50/53 |

Pour connaître le texte entier correspondant aux codes des phrases-R , voir chapitre 16 'autres informations'. Les substances non classifiées peuvent avoir une valeur limite d'exposition sur le lieu de tavail.

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Inhalation:

Amener au grand air. Si les symptomes persistent, faire appel á un médecin.

Contact avec la peau:

Rincer à l'eau courante et au savon.

Consulter un médecin.

Contact avec les yeux:

Rincer à l'eau courante (pendant 10 minutes), si nécessaire consulter un médecin.

Ingestion:

Rincer la cavité buccale, boire 1 à 2 verres d'eau, ne pas provoquer de vomissement. Consulter un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

YEUX: Irritation, conjonctivite.

RESPIRATOIRE: Irritation, toux, insuffisance respiratoire, oppression de la poitrine.

PEAU: Rougeurs, inflammation.

PEAU : Eruption cutanée, urticaire.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Voir section: Description des premiers secours

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés:

carbon dioxide, mousse,poudre Vaporisation d'eau

Moyens d'extinction déconseillés pour des raisons de sécurité:

Aucun connu

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, de l'oxyde de carbone (CO), du dioxyde de carbone (CO2) et de l'oxyde nitrique (NOx) risquent d'être dégagés.

5.3. Conseils aux pompiers

Utiliser un appareil respiratoire autonome et une panoplie complète de protection telle qu'une tenue de nettoyage.

Indications additionnelles:

En cas d'incendie, refroidir les récipients exposés avec de l'eau vaporisée.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Assurer une aération et une ventilation suffisantes.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Si la quantité renversée est peu importante, essuyer avec un papier absorbant et placer dans un récipient pour mise au rebut. Si la quantité renversée est importante, absorber dans un matériauabsorbant inerte et placer le tout dans un récipient hermétiquemementfermé pour mise au rebut.

6.4. Référence à d'autres sections

Voir le conseil a la section 8.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Eviter tout contact prolongé ou répété avec la peau afin de minimiser tout risque de sensibilisation

Mesures d'hygiène:

De bonnes pratiques d'hygiène industrielle devraient être respectées.

Pendant le travail ne pas manger, boire, fumer.

Se laver les mains avant chaque pause et après le travail.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Veiller à une bonne ventilation/aspiration.

Stocker dans un endroit frais. Assurer une aération et une ventilation suffisantes.

$\textbf{7.3. Utilisation}(s) \ \textbf{finale}(s) \ \textbf{particulière}(s)$

Colle

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle

Valable pour France

| Composant | ppm | mg/m ³ | Type | Catégorie | Remarques |
|-----------|-----|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|
| CUMÈNE | 50 | 250 | Limite d'exposition de | Indicatif | ECTLV |
| 98-82-8 | | | courte durée (STEL): | | |
| CUMÈNE | 20 | 100 | Moyenne pondérée dans le | Indicatif | ECTLV |
| 98-82-8 | | | temps (TWA): | | |
| CUMÈNE | | | Désignation de peau | Peut être absorbé par la peau. | FVL |
| 98-82-8 | | | | | |
| CUMÈNE | 20 | 100 | Valeur Limite de Moyenne | Valeurs Limites | FVL |
| 98-82-8 | | | d'Exposition | Réglementaires Contraignantes (VRC) | |
| CUMÈNE | 50 | 250 | Valeur Limite Court | Valeurs Limites | FVL |
| 98-82-8 | | | Terme | Réglementaires Contraignantes | |
| | | | | (VRC) | |

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

| Nom listé | Environmental Compartment | | Valeur | | Remarques | | |
|----------------|------------------------------|---|--------|-----|-----------|------------|--|
| | Compartment | n | | | | | |
| | | | mg/l | ppm | mg/kg | autres | |
| acide maleique | Eau douce | | | | | 0,074 mg/L | |
| 110-16-7 | | | | | | | |
| acide maleique | Eau (libérée par | | | | | 0,744 mg/L | |
| 110-16-7 | intermittence) | | | | | | |
| acide maleique | Sédiments (eau | | | | 0,0624 | | |
| 110-16-7 | douce) | | | | mg/kg | | |
| acide maleique | STP | | | | | 3,33 mg/L | |
| 110-16-7 | | | | | | | |

Derived No-Effect Level (DNEL):

| Nom listé | Application | Voie | Health Effect | Exposure | Valeur | Remarques |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|----------|---------------------|-----------|
| | Area | d'expositio | | Time | | |
| | | n | | | | |
| acide maleique | salarié | Dermique | Exposition à court | | 0,55 mg/cm2 | |
| 110-16-7 | | | terme / aiguë - | | | |
| | | | effets locaux | | | |
| acide maleique | salarié | Dermique | Exposition à long | | 0,04 mg/cm2 | |
| 110-16-7 | | | terme - effets | | | |
| | | | locaux | | | |
| acide maleique | salarié | Dermique | Exposition à court | | 58 mg/kg p.c./jour | |
| 110-16-7 | | 1 | terme / aiguë - | | | |
| | | | effets systémiques | | | |
| acide maleique | salarié | Dermique | Exposition à long | | 3,3 mg/kg p.c./jour | |
| 110-16-7 | | | terme - effets | | | |
| | | | systémiques | | | |

Indice Biologique d'Exposition:

aucun(e)

8.2. Contrôles de l'exposition:

Protection respiratoire:

Assurer une aération et une ventilation suffisantes.

Il convient de porter un masque agréé ou un respirateur avec unecartouche de vapeur organique si le produit est utilisé dans un endroitmal ventilé.

Type de filtre: A

Protection des mains:

Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN 374)

Matières appropriées à un contact de courte durée ou à des projections (recommandation: indice de protection au moins 2, soit > 30 minutes de temps de perméation selon EN 374):

Caoutchouc nitrile (NBR; >= 0,4 mm d'épaisseur de couche)

Matières appropriées également à un contact direct et plus long (recommandation: indice de protection 6, soit > 480 minutes de temps de perméation selon EN 374):

Caoutchouc nitrile (NBR; >= 0,4 mm d'épaisseur de couche)

Les indications faites sont basées sur la littérature et sur les informations fournies par les fabricants de gants ou sont déduites par analogie de matières similaires. Il faut tenir compte que la durée d'utilisation d'un gant de protection contre les produits chimiques dans la pratique peut être sensiblement plus courte que le temps de perméation déterminé selon EN 374 en raison de multiples facteurs d'influence (comme la température p. ex.). Le gant doit être remplacé s'il présente des signes d'usure.

Protection des yeux:

Porter des lunettes.

Protection du corps:

Porter un vêtement de protection approprié.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

liquide Aspect

liquide Vert

Odeur caractéristique

seuil olfactif Il n'y a pas de données / Non applicable

рΗ Il n'y a pas de données / Non applicable

Point initial d'ébullition $> 65 \, ^{\circ}\text{C} \, (> 149 \, ^{\circ}\text{F})$ 110 °C (230 °F)

Température de décomposition Il n'y a pas de données / Non applicable

Pression de vapeur 2,85 mbar

(25 °C (77 °F))

Point d'éclair

Densité 1,10 g/cm3

()

Densité en vrac Il n'y a pas de données / Non applicable Viscosité Il n'y a pas de données / Non applicable Viscosité (cinématique) Il n'y a pas de données / Non applicable Propriétés explosives Il n'y a pas de données / Non applicable

Solubilité qualitative Insoluble

(Solv.: Eau)

Solubilité qualitative Soluble

(Solv.: Acétone)

Température de solidification Il n'y a pas de données / Non applicable Point de fusion Il n'y a pas de données / Non applicable Il n'y a pas de données / Non applicable Inflammabilité Température d'auto-inflammabilité Il n'y a pas de données / Non applicable Limites d'explosivité Il n'y a pas de données / Non applicable Coefficient de partage: n-octanol/eau Il n'y a pas de données / Non applicable Taux d'évaporation Il n'y a pas de données / Non applicable Densité de vapeur Il n'y a pas de données / Non applicable Propriétés comburantes Il n'y a pas de données / Non applicable

9.2. Autres informations

Il n'y a pas de données / Non applicable

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Peroxydes.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions recommandées de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Voir section réactivité

10.4. Conditions à éviter

Pas de décomposition en cas d'utilisation conforme aux prescriptions.

10.5. Matières incompatibles

Voir section réactivité

10.6. Produits de décomposition dangereux

oxydes de carbone

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Informations générales sur la toxicologie:

La classification du mélange est basée sur les informations des risques disponibles tel que défini dans les critères de classification des mélanges pour chaque danger dans l'annexe I du règlement 1272/2008/ EC. Les informations santé/écologie pertinentes sur les substances listées dans la section 3 sont fournies dans les lignes qui suivent.

Toxicité orale aiguë:

Peut entraîner une irritation le système digestif.

Toxicité inhalative aiguë:

Peut irriter les voies respiratoires.

Ce produit étant peu volatil, son inhalation ne présente pas de risque dans des conditions normales d'utilisation

Irritation de la peau:

Provoque une irritation cutanée.

Irritation des yeux:

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation:

Peut provoquer une allergie cutanée.

Toxicité orale aiguë:

| Substances dangereuses No. CAS | Valeur type | Valeur | Parcours d'application | Temps d'expositi on | Espèces | Méthode |
|---------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------|---------|
| Hydroperoxyde de cumène 80-15-9 | LD50 | 550 mg/kg | oral | | rat | |

Toxicité inhalative aiguë:

| Substances dangereuses No. CAS | Valeur type | Valeur | Parcours d'application | Temps d'expositi | Espèces | Méthode |
|-----------------------------------|----------------|--------|---------------------------|---------------------|---------|---------|
| | | | | on | | |

Toxicité dermale aiguë:

| Substances dangereuses No. CAS | Valeur type | Valeur | Parcours d'application | Temps d'expositi | Espèces | Méthode |
|-----------------------------------|----------------|--------|---------------------------|---------------------|---------|---------|
| | | | | on | | |

Corrosion cutanée/irritation cutanée:

| Substances dangereuses No. CAS | Résultat | Temps d'expositi on | Espèces | Méthode |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|---------|---------|
| Hydroperoxyde de cumène 80-15-9 | Corrosif | | lapins | |

Mutagénicité sur les cellules germinales:

| Substances dangereuses No. CAS | Résultat | Type d'étude / Voie d'administration | Activation métabolique / Temps d'exposition | Espèces | Méthode |
|-----------------------------------|----------|--|--|---------|-----------------------------|
| Hydroperoxyde de | positif | bacterial reverse | sans | | OECD Guideline 471 |
| cumène | | mutation assay (e.g | | | (Bacterial Reverse Mutation |
| 80-15-9 | | Ames test) | | | Assay) |
| Hydroperoxyde de | négatif | dermique | | souris | |
| cumène | | | | | |
| 80-15-9 | | | | | |

SECTION 12: Informations écologiques

Informations générales:

La classification du mélange est basée sur les informations des risques disponibles tel que défini dans les critères de classification des mélanges pour chaque danger dans l'annexe I du règlement 1272/2008/ EC. Les informations santé/écologie pertinentes sur les substances listées dans la section 3 sont fournies dans les lignes qui suivent.

12.1. Toxicité

Écotoxicité:

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations/les eaux superficielles/ les eaux souterraines.

| Substances dangereuses No. CAS | Valeur type | Valeur | Nombreuses études | Temps d'expositio | Espèces | Méthode |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | toxicologiqu | n | | |
| | | | es | | | |
| Hydroperoxyde de cumène | LC50 | 3,9 mg/l | Fish | 96 h | Oncorhynchus mykiss | OECD Guideline |
| 80-15-9 | | | | | | 203 (Fish, Acute |
| | | | | | | Toxicity Test) |
| Hydroperoxyde de cumène | EC50 | 18 mg/l | Daphnia | 48 h | Daphnia magna | OECD Guideline |
| 80-15-9 | | | _ | | | 202 (Daphnia sp. |
| | | | | | | Acute |
| | | | | | | Immobilisation |
| | | | | | | Test) |
| Hydroperoxyde de cumène | ErC50 | 3,1 mg/l | Algae | 72 h | Pseudokirchnerella subcapitata | OECD Guideline |
| 80-15-9 | | | | | | 201 (Alga, Growth |
| | | | | | | Inhibition Test) |
| Acide maléique | LC50 | > 245 mg/l | Fish | 48 h | Leuciscus idus | |
| 110-16-7 | | _ | | | | |
| Acide maléique | EC50 | 245 mg/l | Daphnia | 24 h | Daphnia magna | |
| 110-16-7 | | · · | • | | | |
| 1,4-Naphtoquinone | EC50 | 0,011 mg/l | Algae | 72 h | Dunaliella bioculata | OECD Guideline |
| 130-15-4 | | | | | | 201 (Alga, Growth |
| | | | | | | Inhibition Test) |

12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance / Dégradabilité:

Il n'y a pas de données.

| Substances dangereuses | Résultat | Parcours | Dégradabilité | Méthode |
|------------------------|----------|---------------|---------------|---------|
| No. CAS | | d'application | | |

| Hydroperoxyde de cumène 80-15-9 | | aucune donnée | 0 % | OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test) |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|--|
| Acide maléique 110-16-7 | facilement biodégradable | aérobie | 87 - 88 % | EU Method C.4-E (Determination of the "Ready" BiodegradabilityClosed Bottle Test) |
| 1,4-Naphtoquinone 130-15-4 | | aucune donnée | 0 - 60 % | |

12.3. Potentiel de bioaccumulation / 12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité

Les adhésifs polymérisables sont immobiles.

Potentiel de bioaccumulation:

Il n'y a pas de données.

| Substances dangereuses No. CAS | LogKow | Facteur de bioconcen-tration (BCF) | Temps d'exposition | Espèces | Température | Méthode |
|--|--------|--|-----------------------|---------|-------------|--|
| Hydroperoxyde de cumène 80-15-9 Hydroperoxyde de cumène 80-15-9 | 2,16 | 9,1 | | Calcul | | OECD Guideline 305 (Bioconcentration: Flow- through Fish Test) |
| Acide maléique 110-16-7 | -0,48 | | | | | |
| 1-Acétyl-2-phénylhydrazine 114-83-0 | 0,74 | | | | | |
| 1,4-Naphtoquinone 130-15-4 | 1,71 | | | | | |

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

| Substances dangereuses N° CAS | PBT/vPvB |
|----------------------------------|---|
| Acide maléique | Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et |
| 110-16-7 | Très Bioaccumulable (vPvB). |

12.6. Autres effets néfastes

Il n'y a pas de données.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Evacuation du produit:

Eliminer conformément aux réglementations locales et nationales.

La contribution de ce produit comme déchet est très insignifiante en comparaison à l'ensemble dans lequel il est utilisé

Evacuation d'emballage non nettoyé:

Aprés usage, les tubes, cartons et flacons souillés par les résidus deproduit devront être éliminés comme déchets chimiquement contaminés dans un centre autorisé de collecte de déchets ou incinérés dans une installation autorisée." Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Code de déchet

08 04 09 adhésifs et agents d'étanchéité rejetés contenant des solvants organiques et autres substances dangereuses

SECTION 14: Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR

14.4. Groupe d'emballage

Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR

14.5. Dangers pour l'environnement

Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Teneur VOC <3 % (1999/13/EC)

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation sur la sécurité chimique n'a pas été menée.

Prescriptions/consignes nationales (France):

N° tableau des maladies professionnelles:

65

SECTION 16: Autres informations

L'étiquetage du produit est indiqué dans le paragraphe 2. Le texte complet de toutes les abréviations indiquées par des codes dans la fiche de données de sécurité est :

R10 Inflammable.

R21/22 Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

R23 Toxique par inhalation.

R25 Toxique en cas d'ingestion.

R26 Très toxique par inhalation.

R34 Provoque des brûlures.

R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

R37 Irritant pour les voies respiratoires.

R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R48/20/22 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

R7 Peut provoquer un incendie.

H242 Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.

H301 Toxique en cas d'ingestion.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H312 Nocif par contact cutané.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H330 Mortel par inhalation.

H331 Toxique par inhalation.

H332 Nocif par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Informations complémentaires:

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et font référence au produit en l'état où il est livré. Le but est de décrire nos produits en terme de sécurité et non d'en garantir les propriétés.