



Information Produit



Avantages:

- Compatible avec l'eau potable
- Non durcissante
- Démontage facile du raccord

PATE DENSO

Pâte d'étanchéité pour tous raccords filetés métalliques des tuyauteries de gaz, de chauffage, d'eau potable et de vapeur.

La pâte DENSO répond aux exigences techniques les plus strictes telles qu'elles sont définies dans le cadre des règles de l'art en vigueur.

Description

La pâte DENSO est testée d'après la norme EN 751-2 :

Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de la 1ère, 2ème et 3ème famille et de l'eau chaude - Partie 2 : Composition d'étanchéité non durcissante.

La pâte DENSO est conseillée pour l'étanchéité des raccords de tuyauteries d'eau potable.

La pâte Denso est composée exclusivement de constituants autorisés dans le cadre de la réglementation concernant les matériaux et objets au contact des denrées alimentaires et n'est pas susceptible d'altérer la qualité de l'eau.

La pâte DENSO est non durcissante et permet un démontage facile du raccord.

La pâte DENSO est fabriquée dans le cadre de notre système d'assurance qualité certifié DIN EN ISO 9001.

Caractéristiques

Aspect :

- Couleur crème
- Consistance pasteuse

Propriétés :

- Non salissantes
- Non durcissante ne sèche pas.

Pression de service maximale

- Eau :

20 bars en continu
200 bars en pics (courte période)

- Gaz : 200 mbars

Températures extrêmes de service : de - 30°C à + 135°C

Ne convient pas pour les conduites d'oxygène et de transport des fluides hydrocarbures.

Mise en œuvre

Les filets doivent être propres et secs.

Répartir la pâte DENSOL sur les filets mâle et femelle.

Garnir les filets irréguliers de filasse de chanvre (pour l'eau) ou de fibres acryliques (pour le gaz).

Conditionnements

Densol 300 g : par carton indivisible de 24 tubes

Densol 500 g : par carton indivisible de 18 pots

Densol 1000g : par carton indivisible de 12 pots.

DENSO France

43-45 rue Jean Jaurès ; F- 92300 Levallois-Perret
Tel : +33(0)1.41.40.00.88 • Fax +33(0)1.47.31.76.67
Internet: www.denso.fr • E-Mail: info@denso-france.fr

Nous nous réservons le droit de modifier en tout temps les caractéristiques de nos produits aux fins d'une meilleure adaptation aux conditions économiques et techniques de leur emploi.

Edition 12/2004 – Pâte Densol