BIG FOOT SYSTEMS



Rubber Foot Fix-it

Fait à base de Pneus Recyclés

Application type

Supportent les petites canalisations, gaines et chemins de câbles.
Supportent également les groupes de climatisation sur les toits plats et les PAC.

Dimensions et poids

Le support Rubber Foot Fix-it est disponible en 4 modèles :

Rubber Foot Fix-it	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (Kg)	Code article
250	250	180	95	2.3	167BB00084
400	400	180	95	3.7	167BB00085
600	600	220	95	5.5	167BB00086
1m	1000	180	95	9.3	167BB00134

Equipé

D'une barre d'aluminium 40 mm x 20 mm fixée dans la rainure sur la face supérieure du support.

Conditions d'utilisation

Convient aux applications à l'intérieur et à l'extérieur, à des températures allant de -20°C à +80°C.

Charge utile

Charge utile maximale conseillée par support

Rubber Foot Fix-it	Charge maxi. (Kg)
250	100
400	200
600	300
1m	500

Fournis avec la visserie.

SALINA 15 Bd Richard Lenoir 75011 Paris t 01 43 57 65 29 f 01 43 57 31 93
info@bigfootsystem.fr www.bigfootsystem.fr

BIG FOOT SYSTEMS

Rubber Foot Fix-it

Supports Rubber Foot Fix-it

Assurance qualité
Matières premières achetées auprès de fournisseurs certifiés ISO9002.

Fabrication
Moulés sous pression à partir d'un mélange en une ou deux parties de caoutchouc au styrène-butadiène recycle (SBR recyclé). Liés grâce à une proportion de polyuréthane prépolymère de haute qualité à traitement d'humidité. Fabriqués avec une tolérance de retrait.

Normes de sécurité
Toutes les références sont conformes aux normes britanniques BS7188 (1989) et à la troisième partie de la norme BS 5696 (1979), ainsi qu'à la norme européenne PR EN 1177 et à la norme américaine ASTM F 1292-99.

Barre d'aluminium

Matières
Alliage d'aluminium 6060 T5 9006/1
Conformes à la norme italienne EX UNI 3569

Dimensions
40 mm (largeur) x 20 mm (profondeur) par longueurs de :
- 235 mm fixée dans le Rubber Foot Fix-it "250"
- 385 mm fixée dans le Rubber Foot Fix-it "400"
- 580 mm fixée dans le Rubber Foot Fix-it "600"
- 975 mm fixée dans le Rubber Foot Fix-it "1 m"

Composition chimique

Alliage	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Zr	Ti
6060	0.30 0.60	0.10 0.30	0.10	0.10	0.35 0.60	0.05	0.15	-	0.10

Impuretés

Unitaire	Total
0.05	0.15

Propriétés mécaniques

Spécification A.A.	Condition physique d'après UNI 3565	Condition physique d'après UNI 8278	Résistance à la rupture par traction Rm (N/mm)	Limite élastique Rp 0.2 (N/mm²)	Etirage au point de rupture (%)	Dureté (HB)
6060	R TaN TaA TA	O T1 T5 T6	140 max 120 185 205	80 max 50 145 165	20 16 11 10	40 max 35 55 60

SALINA 15 Bd Richard Lenoir 75011 Paris t 01 43 57 65 29 f 01 43 57 31 93
info@bigfootsystem.fr www.bigfootsystem.fr

BIG FOOT SYSTEMS

167BB00084

Rubber Foot Fix-it 250

Schémas techniques





SALINA 15 Bd Richard Lenoir 75011 Paris t 01 43 57 65 29 f 01 43 57 31 93
info@bigfootsystem.fr www.bigfootsystem.fr

BIG FOOT SYSTEMS

167BB00085

Rubber Foot Fix-it 400

Schémas techniques







SALINA 15 Bd Richard Lenoir 75011 Paris t 01 43 57 65 29 f 01 43 57 31 93
info@bigfootsystem.fr www.bigfootsystem.fr

BIG FOOT SYSTEMS

167BB00086

Rubber Foot Fix-it 600

Schémas techniques





SALINA 15 Bd Richard Lenoir 75011 Paris t 01 43 57 65 29 f 01 43 57 31 93
info@bigfootsystem.fr www.bigfootsystem.fr

167BB00134

Rubber Foot Fix-it 1m

Schémas techniques

CHARGE MAXIMUM PAR PIED = 500 KG
PLAGE DE TEMPERATURE = 20 Á +80°C





Big Foot Systems décline toute responsabilité concernant l'état du toit sur lequel son matériel est monté. Assurez-vous que la surface portante est structurellement capable de supporter les poids et charges concentrées indiqués dans cette fiche technique. Les produits Big Foot doivent être installés de manière à se conformer aux recommandations et aux dispositions de la garantie du fabricant de votre système de toiture. Suivre les conseils du fabricant de membranes PVC concernant l'éventuelle migration de plastifiants et se conformer aux recommandations de celui-ci pour préserver la garantie de la toiture.

SALINA 15 Bd Richard Lenoir 75011 Paris t 01 43 57 65 29 f 01 43 57 31 93
info@bigfootsystem.fr www.bigfootsystem.fr